



FOLAJET ARF

Folia pozbawiona refleksów świetlnych i przeznaczona do drukarek atramentowych

Poliestrowa folia, powleczone warstwą likwidującą refleksy świetlne i przeznaczona do wykonania w wysokiej rozdzielczości grafik podłogowych, banerów, informacji w punktach sprzedaży, tablic informacyjnych, paneli podświetlanych i wielu innych. Zewnętrzna strona folii pokryta jest warstwą o wysokiej odporności na działanie czynników mechanicznych i chemicznych, strona przeciwna jest przystosowana do nadruków Ink-jet.

Charakterystyka

- Jest dostosowana do drukarek atramentowych z głowicami termicznymi i piezo
- Stosuje się ją do wodnych atramentów barwnikowych (dye)
- Szybko wysycha

Wykończenie powierzchni

- Powierzchnia zewnętrzna folii, przeciwna do strony do nadruku, jest pozbawiona refleksów (lekko matowa)

Specyfikacja

Powłoka po stronie druku	Do nadruku atramentowego
Strona do nadruku	Błyszcząca
Strona przeciwna	Matowa, odporna na zarysowania
Materiał podłoża	Folia poliestrowa
Format arkusza	A4, A3
Grubość folii bazowej	0,180 mm
Zawartość opakowań	50 albo 100 A4 lub A3

Kompatybilność

- Folia jest odpowiednia do większości drukarek atramentowych
- Prosimy o uwzględnianie zaleceń zawartych w naszej liście rekomendacyjnej http://www.folex.ch/connection_recolist.asp

Arkuszy techniczny produktu d.c. 20977.180.4xx00

Drukowanie

- W celu właściwego wprowadzenia folii do drukarki, należy uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu folii.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców.

Składowanie

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%.
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.
- W zamkniętych opakowaniach nie należy przechowywać folii dłużej, niż przez 1 rok. Po tym terminie może wystąpić pogorszenie jakości wydruków.

Opakowania

- Formaty

Art.-Nr	Grubość w mm	Format	Ark./opak.
20977.180.44100	0,180	A4	50
20977.180.44100	0,180	A4	100
20977.180.43100	0,180	A3	50
20977.180.43100	0,180	A3	100