



## FOLAJET BACKLIT

**Jednostronnie matowa, przezroczysta folia poliestrowa do wielkoformatowych wydruków przeznaczonych do podświetlania w kasetonach reklamowych**



Specjalna folia do wykonania kasetonów reklamowych. Można ją stosować zarówno do oświetlania, jak i do podświetlania wykonanych na niej wydruków. Gwarantuje płaskość i wysoką jakość nadrukowanych obrazów, także przy dużej ilości nadrukowanego atramentu. Folia natychmiast wysycha, jest odporna na rozerwanie i można ją bez trudności laminować.

### Charakterystyka

- Folia jest odpowiednia do drukarek atramentowych z głowicami termicznymi lub piezo.
- Jest przystosowana do nadruku atramentami barwnikowymi (dye) oraz odporna na działanie światła atramentami pigmentowymi
- Bardzo szybko wysycha
- Zapewnia wysoką ostrość krawędzi nadrukowanych konturów
- Wierne odwzorowanie i intensywność kolorów
- Gwarantuje otrzymanie wydruków w wysokiej rozdzielczości przeznaczonych zarówno do oświetlania, jak i podświetlania
- Jest odporna na rozerwanie
- Charakteryzuje się wysoką stabilnością wymiarową
- Wysoki stopień bieli folii umożliwia otrzymanie kontrastowych wydruków

### Sposób wykończenia

- Folia jest jednostronnie matowa i przezroczysta

### Specyfikacja

Powłoka po stronie druku	Do drukarek atramentowych
Strona do nadruku	Matowa
Strona przeciwna	Gładka, błyszcząca
Materiał podłoża	Folia poliestrowa
Grubość folii bazowej	0,125 lub 0,175 mm
Zawartość opakowań	Jedna rolka

**Drukowanie**

- Przed rozpoczęciem druku zaleca się klimatyzowanie folii w pomieszczeniu roboczym przez okres 12 godzin.
- Ustawienia: jakość fotograficzna, papier powlekany lub podobne.
- Folia może być po wydruku laminowana na zimno lub gorąco pod warunkiem min. dwugodzinnym suszenia w temperaturze pokojowej..

**Składowanie**

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25<sup>0</sup>C i wilgotności względnej 30-60%.
- W zamkniętych opakowaniach nie należy przechowywać folii dłużej, niż przez 1 rok. Po tym terminie jakość wydruków może ulec pogorszeniu.

**Opakowania**

- Rolki

Art.-Nr	Grubość w mm	Szerokość rolki w mm	Długość rolki w m
20146.125.35900	0,125	610	20
20146.125.36100	0,125	610	30
20146.125.39000	0,125	914	20
20146.125.39200	0,125	914	30
20146.125.30500	0,125	1067	20
20146.125.30700	0,125	1067	30
20146.125.32000	0,125	1270	20
20146.125.32200	0,125	1270	30
20146.125.33300	0,125	1370	20
20146.125.33500	0,125	1370	30
20146.125.35000	0,125	1524	20
20146.125.35200	0,125	1524	30
20145.175.35900	0,175	610	20
20145.175.36100	0,175	610	30
20145.175.39000	0,175	914	20
20145.175.39200	0,175	914	30
20145.175.30500	0,175	1067	20
20145.175.30700	0,175	1067	30
20145.175.32000	0,175	1270	20
20145.175.32200	0,175	1270	30