



BG-71.6 RS

Uniwersalna folia ze zdejmowanym paskiem sensorowym na dłuższej krawędzi arkusza. Przeznaczenie - przezroczca i nakładki wykonywane w kolorowych drukarkach i kopiarkach laserowych

Klarownie przezroczysta folia do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych, w których występują standardowe lub niskie temperatury utrwalania obrazu. Jest przeznaczona do wykonania przezroczy i nakładek. Folia jest po obu stronach pokryta identyczną warstwą uszlachetniającą. Pozwala to uniknąć błędów przy wprowadzaniu folii do urządzeń.

Charakterystyka

- Jest odpowiednia do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych
- Gwarantuje wierne odtwarzanie kolorów oryginału
- Nie stwarza trudności przy przejściu przez urządzenia
- Zachowuje płaskość
- Jest odporna na działanie wysokich temperatur
- Jest uniwersalna w zastosowaniu
- Charakteryzuje się doskonałym przywieraniem tonerów

Wykończenie powierzchni

- Klarownie przezroczysta
- Na dłuższej krawędzi arkusza naklejony jest zdejmowany pasek sensorowy

Specyfikacja

| | |
|---------------------------|--|
| Warstwa uszlachetniająca | Do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych |
| Strona do druku | Z powłoką poprawiającą przywieranie toneru |
| Strona przeciwna do druku | Ze zdejmowanym paskiem sensorowym na dłuższej krawędzi |
| Materiał podłoża | Folia poliestrowa |
| Format arkusza | A4, A3 |
| Grubość folii bazowej | 0,100 mm |
| Zawartość opakowań | 50 lub 100 A4 lub A3 |

Kompatybilność

- Folia jest odpowiednia do większości kolorowych drukarek i kopiarek laserowych
- Prosimy o zwracanie uwagi na zalecenia zawarte w naszej liście rekomendacyjnej http://www.folex.ch/connection_recolist.asp

Arkusz techniczny produktu d.c. 29716.100.xxx00

Drukowanie

- W celu właściwego wprowadzenia folii do drukarki, należy uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu folii.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców.

Składowanie

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%.
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.
- W zamkniętych opakowaniach nie należy przechowywać folii dłużej, niż przez 1 rok, po tym terminie może wystąpić pogorszenie jakości wydruku.

Opakowania

- Formaty

| Art.-Nr | Grubość w mm | Format | Ark./opak. |
|-----------------|--------------|--------|------------|
| 29716.100.44100 | 0,100 | A4 | 50 |
| 29716.100.44000 | 0,100 | A4 | 100 |
| 29716.100.43100 | 0,100 | A3 | 50 |
| 29716.100.43000 | 0,100 | A3 | 100 |