



## BG-71

### Uniwersalna folia do wykonania przezroczy w kolorowych drukarkach i kopiarkach laserowych

Klarownie przezroczysta folia do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych, w których występują standardowe lub niskie temperatury utrwalania obrazu. Jest przeznaczona do wykonania przezroczy i nakładek. Folia jest po obu stronach pokryta identyczną warstwą uszlachetniającą. Pozwala to uniknąć błędów przy wprowadzaniu folii do urządzeń.

#### Charakterystyka

- Jest odpowiednia do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych
- Gwarantuje wierne odtwarzanie kolorów oryginału
- Nie stwarza trudności przy przejściu przez urządzenia
- Zachowuje płaskość
- Jest odporna na działanie wysokich temperatur
- Jest uniwersalna w zastosowaniu
- Charakteryzuje się doskonałym przywieraniem tonerów

#### Wykończenie powierzchni

- Klarownie przezroczysta, bez dodatkowego wykończenia

#### Specyfikacja

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Powłoka po obu stronach folii | Do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych |
| Strona do nadruku             | Do obustronnego zadrukowywania               |
| Materiał podłoża              | Folia poliestrowa                            |
| Format arkusza                | A4, A3                                       |
| Grubość folii bazowej         | 0,100 mm                                     |
| Zawartość opakowań            | 50 lub 100 A4 i A3                           |

#### Kompatybilność

- Folia jest odpowiednia do większości kolorowych drukarek i kopiarek laserowych
- Prosimy o zwracanie uwagi na zalecenia zawarte w naszej liście rekomendacyjnej [http://www.folex.ch/connection\\_recolist.asp](http://www.folex.ch/connection_recolist.asp)

**Arkuszy techniczny produktu d.c. 29710.100.4xx00****Drukowanie**

- W celu właściwego wprowadzenia folii do drukarki, należy uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu folii.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców.

**Składowanie**

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%.
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.
- W zamkniętych opakowaniach nie należy przechowywać folii dłużej, niż przez 1 rok, po tym terminie może wystąpić pogorszenie jakości wydruku.

**Opakowania**

- Formaty

| Art.-Nr         | Grubość w mm | Format | Ark./opak. |
|-----------------|--------------|--------|------------|
| 29710.100.44100 | 0,100        | A4     | 50         |
| 29710.100.44000 | 0,100        | A4     | 100        |
| 29710.100.43100 | 0,100        | A3     | 50         |
| 29710.100.43000 | 0,100        | A3     | 100        |