



## BG-72 WO

**Biała, błyszcząca folia poliestrowa przeznaczona do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych**

Specjalnie powlekana, biała błyszcząca folia do wykonania profesjonalnych, kolorowych prezentacji. Powłoka folii umożliwia otrzymanie żywych, świetlistych kolorów. Wyśmienite przywieranie tonerów do folii oraz odporność na działanie warunków atmosferycznych umożliwia prezentację wydruków również na zewnątrz pomieszczeń

### Charakterystyka

- Jest odpowiednia do drukarek i kopiarek laserowych
- Może być stosowana w urządzeniach o wysokiej temperaturze utrwalania obrazu
- Gwarantuje wierne odtwarzanie kolorów oryginału
- Nie stwarza trudności przy przejściu przez urządzenia
- Zachowuje płaskość
- Jest odporna na działanie wody
- Jest uniwersalna w zastosowaniu
- Charakteryzuje się doskonałym przywieraniem tonerów
- W przeciwieństwie do papieru – nie pyli i może być z powodzeniem stosowana w pomieszczeniach o zwiększonej czystości powietrza

### Wykończenie powierzchni

- Błyszcząca, biała i nieprzezroczysta



### Specyfikacja

Powłoka po stronie druku	Do kolorowych drukarek i kopiarek
Strona do nadruku	Do obustronnego zadrukowywania
Materiał podłoża	Folia poliestrowa
Format arkusza	A4, A3 lub SRA3
Grubość folii bazowej	0,125, 0,180 lub 0,250 mm
Zawartość opakowań	50 lub 100 A4 i A3, lub 200 SRA3

### Kompatybilność

- Folia jest odpowiednia do większości drukarek i kopiarek laserowych
- Prosimy o zwracanie uwagi na zalecenia zawarte w naszej liście rekomendacyjnej [http://www.folex.ch/connection\\_recolist.asp](http://www.folex.ch/connection_recolist.asp)

Arkusz techniczny produktu d.c. 29729.1xx.xxx00

**Drukowanie**

- W celu właściwego wprowadzenia folii do drukarki, należy uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu folii.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców.

**Składowanie**

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%.
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.
- W zamkniętych opakowaniach nie należy przechowywać folii dłużej, niż przez 1 rok. Po tym terminie może wystąpić pogorszenie jakości wydruków.

**Opakowania**

- Formaty

Art.-Nr	Grubość w mm	Format	Ark./opak.
29729.125.44100	0,125	A4	50
29729.125.44000	0,125	A4	100
29729.125.43100	0,125	A3	50
29729.125.43000	0,125	A3	100
29729.125.84500	0,125	SRA3	200
29729.180.44000	0,180	A4	100
29729.180.43000	0,180	A3	100
29729.180.84500	0,180	SRA3	200
29729.250.44100	0,250	A4	50
29729.250.43100	0,250	A3	50
29729.250.84500	0,250	SRA3	200