



BG-72.1

Uniwersalna, przezroczysta folia z przekładką papierową na krótszej krawędzi arkusza. Jest przeznaczona do wykonywania przezroczy w kolorowych drukarkach i kopiarkach laserowych

Klarownie przezroczysta folia do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych, w których występują najwyższe temperatury utrwalania obrazu. Jest przeznaczona do wykonania przezroczy i nakładek. Folia jest po jednej stronie pokryta warstwą zwiększającą przywieranie tonerów, strona przeciwna posiada na krótszej krawędzi arkusza ochronną przekładkę papierową.

Charakterystyka

- Jest odpowiednia do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych
- Jest przystosowana także do wysokich temperatur utrwalania obrazu
- Gwarantuje wierne odtwarzanie kolorów oryginału
- Nie stwarza trudności przy przejściu przez urządzenia
- Zachowuje płaskość
- Jest uniwersalna w zastosowaniu
- Charakteryzuje się doskonałym przywieraniem tonerów

Wykończenie powierzchni

- Klarownie przezroczysta
- Na krótszej krawędzi arkusza przylamowana jest papierowa przekładka ochronna

Specyfikacja

Powłoka po stronie do nadruku	Dostosowana do druku i kopiowania w kolorowych drukarkach i kopiarek laserowych i poprawiająca przywieranie tonerów
Strona przeciwna do nadruku	Na krótszej krawędzi przylamowana papierowa przekładka ochronna
Materiał podłoża	Folia poliestrowa
Format arkusza	SRA3 [320 x 450 mm]
Grubość folii bazowej	0,125 lub 0,175 mm
Zawartość opakowań	200 ark. SRA3

Kompatybilność

- Folia jest odpowiednia do większości kolorowych drukarek i kopiarek laserowych
- Prosimy o zwracanie uwagi na zalecenia zawarte w naszej liście rekomendacyjnej http://www.folex.ch/connection_recolist.asp



Arkuszy techniczny produktu d.c. 29721.1xx.84500

Drukowanie

- W celu właściwego wprowadzenia folii do drukarki, trzeba uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu folii.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców.

Składowanie

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25⁰C i wilgotności względnej 30-60%.
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.
- W zamkniętych opakowaniach nie należy przechowywać folii dłużej, niż przez 1 rok, po tym terminie może wystąpić pogorszenie jakości wydruku.

Opakowania

- Formaty

Art.-Nr	Grubość w mm	Format	Ark./opak.
29721.125.84500	0,125	SRA3	200
29721.175.84500	0,175	SRA3	200

SRA3 = 320 x 450 mm