



## BG-72

### Uniwersalna folia do wykonania przezroczy w kolorowych drukarkach i kopiarkach laserowych

Klarownie przezroczysta folia do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych do wykonania przezroczy i nakładek. Folia jest po obu stronach pokryta identyczną warstwą uszlachetniającą. Pozwala to uniknąć błędów przy wprowadzaniu folii do urządzeń.

#### Charakterystyka

- Jest odpowiednia do drukarek i kopiarek laserowych
- Może być stosowana w urządzeniach o wysokiej temperaturze utrwalania obrazu
- Gwarantuje wierne odtwarzanie kolorów oryginału
- Nie stwarza trudności przy przejściu przez urządzenia
- Zachowuje płaskość
- Jest odporna na działanie wysokich temperatur
- Jest uniwersalna w zastosowaniu
- Charakteryzuje się doskonałym przywieraniem tonerów

#### Wykończenie powierzchni

- Klarownie przezroczysta

#### Specyfikacja

Powłoka po stronie druku  
Strona do nadruku  
Materiał podłoża  
Format arkusza  
Grubość folii bazowej  
Zawartość opakowań

Do kolorowych drukarek i kopiarek  
Do obustronnego zadrukowywania  
Folia poliestrowa  
A4, A3 lub SRA3  
0,125 lub 0,175 mm  
50 lub 100 A4 i A3, lub 200 SRA3

#### Kompatybilność

- Folia jest odpowiednia do większości drukarek i kopiarek laserowych
- Prosimy o zwracanie uwagi na zalecenia zawarte w naszej liście rekomendacyjnej [http://www.folex.ch/connection\\_recolist.asp](http://www.folex.ch/connection_recolist.asp)

Arkusz techniczny produktu d.c. 29720.1xx.xxx00

#### Drukowanie

- W celu właściwego wprowadzenia folii do drukarki, należy uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu folii.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców.

#### Składowanie

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%.
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.
- W zamkniętych opakowaniach nie należy przechowywać folii dłużej, niż przez 1 rok. Po tym terminie może wystąpić pogorszenie jakości wydruków.

#### Opakowania

- Formaty

Art.-Nr	Grubość w mm	Format	Ark./opak.
29720.125.44100	0,125	A4	50
29720.125.44000	0,125	A4	100
29720.125.43100	0,125	A3	50
29720.125.43000	0,125	A3	100
29720.125.84500	0,125	SRA3	200
29720.175.44100	0,175	A4	50