

Seria CLC ADHESIVE P

Samoprzylepna, folia do kolorowych kopiarek laserowych.

CLC Adhesive P CL – przezroczysta,

CLC Adhesive P WO – biała, opak

Samoprzylepna, klarownie przezroczysta lub biała opak folia do kolorowych kopiarek laserowych. Strona pokryta klejem osłonięta jest papierem silikonowym. Wyśmienite przywieranie tonera, wysoka odporność na działanie światła i wody – szczególnie zalecana do ekspozycji na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

- ▶ do wykonania przezroczystych lub białych naklejek do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

CHARAKTERYSTYKA

- ▶ odporna na działanie wody
- ▶ permanentnie przylepna
- ▶ odporna na działanie światła
- ▶ b. dobra adhezja tonera
- ▶ perfekcyjna jakość odwzorowania obrazu
- ▶ wysoka odporność na rozrywanie
- ▶ CLC Adhesive P CL = klarownie przezroc.
- ▶ CLC Adhesive P WO = biała opak

SPECYFIKACJA

- ▶ klarownie przezroczysta / biała folia poliestrowa, samoprzylepna, klej osłonięty papierem
- ▶ grubość folii bazowej: 0,050 mm
- ▶ grubość kleju: 0,020 mm
- ▶ grubość łączna [folia, klej, papier]: 0,145 mm
- ▶ Uwaga: powyższe grubości podane są z dokładnością $\pm 0,005$ mm
- ▶ Powierzchnia folii:
strona do nadruku: pokryta warstwą poprawiającą przyleganie tonera
strona tylna: samoprzylepna z papierem ochronnym

KOMPATYBILNOŚĆ

- ▶ do stosowania w kolorowych kopiarkach laserowych, takich firm, jak: Canon, Xerox, Ricoh, Minolta i in.
- ▶ W celu właściwego doboru folii do urządzenia należy korzystać z listy rekomendacyjnej znajdującej się pod adresem internetowym:
http://www.folex.ch/connection_recolist.asp

KLEJ

- ▶ Klej jest wodoodporny. Folię można z powodzeniem stosować na otwartej przestrzeni, również w najtrudniejszych warunkach, (np. transport morski). Warunkiem jest naklejanie na wodoodporne, gładkie, czyste i płaskie podłoże. W czasie naklejania konieczny jest silny docisk folii do podłoża, co uniemożliwia powstawanie pęcherzy powietrza.

KOPIOWANIE

- ▶ Należy stosować się do instrukcji koparki oraz instrukcji znajdującej się w opakowaniu folii.
- ▶ Przed wykonaniem kopii folia powinna być chroniona przed odciskami palców.

SKŁADOWANIE

- ▶ Folię składowuje się w chłodnych i suchych pomieszczeniach.
- ▶ Otwarte opakowania powinny być przechowywane w temp. od 15 do 25°C oraz wilg. wzgl. powietrza od 30 do 60% lecz nie dłużej, niż 12 miesięcy. Po tym okresie może wystąpić pogorszenie jakości wydruków.

FORMA DOSTAWY

- ▶ Pudełka: DIN A4 / DIN A3 / US-Quart (216 x 279 mm)
- ▶ nr katalogowy: **3399C.050.xxx00 (w wersji przezroczystej)** oraz nr katalog.: **3399W.050.xxx00 (w wersji białej)**

INNE MATERIAŁY W MAŁYCH FORMATACH

- ▶ **Podłoża ink-jet**
Papieri i fotopapieri
Folie do rzutników oraz białe, prezentacyjne
Folie samoprzylepne i przywierające elektrostatycznie
Folie na papierze do transferu na tkaniny
Inne folie i papieri [do zastosowań domowych i hobbyist.]
- ▶ **Folie do drukarek laserowych kolor. i cz.-b.**
Folie do przezroczy i prezentacyjne
Folie przylepne
Folie na papierze do transferu na tkaniny
- ▶ **Dwustronne papieri foto do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych** (w czterech gramaturach)
- ▶ **Folie do kopiarek laserowych kolorowych i cz.-b.**
Folie do przezroczy i prezentacyjne
Folie przylepne
Folie na papierze do transferu na tkaniny
- ▶ **Folie do drukarek solid ink-jet**