

# X-370 (seria)



Folie do wykonania przezroczy w kolorowych kopiarkach laserowych  
**X-373** ze zdejmowanym paskiem na krótszej krawędzi arkusza  
**X-374** ze zdejmowanym paskiem na dłuższej krawędzi arkusza

Folie do wykonania barwnych przezroczy prezentacyjnych do rzutników. Dzięki specjalnemu wykończeniu powierzchni osiąga się optymalne warunki przejścia folii przez kopiarkę, świetne przywieranie tonera do folii, nasycone i czyste kolory. W procesie produkcji, folia poddawana jest podwójnej termo-stabilizacji, co gwarantuje zupełną płaskość folii na ekranie rzutnika. Dodatkowe wyposażenie folii [paski sensorowe] umożliwia jej bezproblemowe przejście także przez kopiarki z fotokomórkami lub czujnikami kontrolnymi.

## ZASTOSOWANIE

- do wykonania przezroczy prezentacyjnych do rzutników

## CHARAKTERYSTYKA

- odporność na wysokie temperatury
- znakomite przywieranie tonera
- wierne odwzorowanie barw
- zachowanie płaskości na ekranie rzutnika
- znakomite przechodzenie przez kopiarkę

## SPECYFIKACJA

- klarownie przezroczysta folia poliestrowa
- grubość: 0,100 mm
- strona do druku pokryta jest warstwą zwiększającą przyczepność tonera
- strona przeciwna jest powleczona antystatyczną warstwą poprawiającą przejście folii przez kopiarkę

## KOMPATYBILNOŚĆ

- zalecana do kopiarek Canon CLC 300/350/500/550/700/800 oraz m.in. Agfa XC-305/315, Xerox 5750 Empress/ 5760 i 5765 Majestic/5790/Docucolor 5799
- Przed zastosowaniem prosimy uwzględnić zalecenia doboru właściwej folii umieszczone w naszej liście rekomendacyjnej dostępnej pod adresem internetowym [http://www.folex.ch/connection\\_recolist.asp](http://www.folex.ch/connection_recolist.asp)

## DRUKOWANIE

- Przy wprowadzaniu folii do kopiarki należy stosować się do instrukcji producenta urządzenia.

## UŻYTKOWANIE

- Folie należy chronić przed wilgocią i odciskami palców.

## SKŁADOWANIE

- Folie należy składować w chłodnych i suchych pomieszczeniach.
- Jeśli opakowanie z folią zostało otworzone, folia powinna być przechowywana w temperaturze od 15 do 25°C przy wilgotności względnej od 30 do 60%.

## OPAKOWANIA

- pudełka zawierające 50 lub 100 arkuszy w formatach DIN A4, DIN A3 lub US-Quart / Letter [216 x 279 mm]
- Nr. katalog.:  
X-373 Zdejmowany pasek na krótkiej krawędzi 3367.0.xxx
- X-374 Zdejmowany pasek na dłuższej krawędzi 3368.0.xxx

## INNE FOLIE I PAPIERY W MAŁYCH FORMATACH

- **Drukarki ink-jet:**  
Papiery  
Folie  
Folie przylepne  
Folie z serii Funline [dekoracyjne]
- **Drukarki i kopiarki laserowe:**  
Folie do drukarek i kopiarek kolorowych [także przylepne]  
Folie do drukarek i kopiarek cz./b. [także przylepne]  
Dwustronne papiery foto do drukarek kolor. i cz./b.
- **Drukarki stało-atramentowe [solid ink-jet]:**  
Folie przezroczyste

