

Arkusze informacyjne produktu Kserokopiarki monochromatyczne

Seria X-100

NOWA WERSJA

folex[®]
I M A G I N G

Uniwersalne, wysokiej klasy folie do wykonania transparentów w monochromatycznych kserokopiarkach:

- X-100** folia bez dodatkowego wykończenia
- X-101** z przekładką papierową przylamowaną do krótszej krawędzi arkusza
- X-102** z przekładką papierową przylamowaną do dłuższej krawędzi arkusza
- X-104** ze zdejmowanym białym paskiem na dłuższej krawędzi arkusza
- X-130** folia o właściwościach jak X-100, lecz grubsza i bardziej wytrzymała na działanie wysokich temperatur
- X-131** z przekładką papierową przylamowaną do krótszej krawędzi arkusza
- X-132** z przekładką papierową przylamowaną do dłuższej krawędzi arkusza

Są przeznaczone do monochromatycznych kserokopiarek z suchym tonerem, po obu stronach pokryte tą samą warstwą uszlachetniającą. W wersji X-130/131/132 przeznaczone do kopiarek z wyższą temperaturą utrwalania obrazu.

ZASTOSOWANIE

- do wykonania przezroczy prezentacyjnych

CHARAKTERYSTYKA

- odporność na wysokie temperatury
- znakomite przywieranie tonera
- zachowanie płaskości na ekranie rzutnika
- dobre przechodzenie przez podzespoły drukarki

SPECYFIKACJA

- klarownie przezroczysta folia poliestrowa
- grubość:

| | |
|-------------------|----------|
| X-100/101/102/104 | 0,100 mm |
| X-130/131/132 | 0,125 mm |
- przeznaczenie: kopiarki monochromat.
- warstwa zewnętrzna: antystatyczna

KOMPATYBILNOŚĆ

- Zalecana jest do monochromatycznych kserokopiarek takich firm jak: Canon, Xerox, Ricoh, Minolta i innych
- Przed zastosowaniem prosimy uwzględnić zalecenia umieszczone w naszej liście rekomendacyjnej dostępnej pod adresem internetowym
http://www.folex.ch/connection_recolist.asp

KOPIOWANIE

- Przy wprowadzaniu folii do kopiarki należy stosować się do instrukcji podanej przez producenta urządzenia.

UŻYTKOWANIE

- Folie należy chronić przed wilgocią i odciskami palców.

SKŁADOWANIE

- Folie należy składować w chłodnych i suchych pomieszczeniach.
- Jeśli opakowanie z folią zostało otworzone, folia powinna być przechowywana w temperaturze od 15 do 25°C przy wilgotności względnej od 30 do 60%.

FORMY DOSTAWY

- pudełka: 100 arkuszy DIN A4 / DIN A3 / US-Quart / Letter [216 x 279 mm]
- Nr katalogowy:

| | |
|-------|------------|
| X-100 | 3100.0.xxx |
| X-101 | 3101.0.xxx |
| X-102 | 3102.0.xxx |
| X-104 | 3104.0.xxx |
| X-130 | 3130.0.xxx |
| X-131 | 3131.0.xxx |
| X-132 | 3132.0.xxx |

INNE MATERIAŁY W MAŁYCH FORMATACH

- **Podłoża ink-jet**
Papier
Folie
Folie samoprzylepne
Inne folie i papiery [FunLine]
- **Podłoża do drukarek laserowych**
Folie do drukarek kolorowych
Folie do drukarek czarno-białych
Folie przylepne do drukarek kolorowych i cz.-białych
Papier jakości foto, błyszczący, dwustronny
- **Folie do drukarek solid ink-jet**
- **Folie do termotransferowych**
- **Folie do kserokopiarek**
Folie do kserokopiarek kolorowych
Folie samoprzylepne do kserokopiarek kolorowych
Folie do kserokopiarek cz.-białych
Folie samoprzylepne do kserokopiarek cz.-białych