

FOTOJET PRO - seria



Mikroporowate, profesjonalne foto-papieru do drukarek atramentowych - przenośnych i szerokoformatowych z głowicami piezoelektrycznymi i termicznymi

Fotojet Pro Gloss błyszczący

Fotojet Pro Satin półmatowy

FOTOJET PRO jest pokryty mikro-porowatą warstwą silnie absorbującą atrament. Umożliwia to jego szybkie wchłanianie a tym samym natychmiastowe wysychanie [dotyczy to wodnych atramentów barwnikowych]. Wydruki wykonane wodnymi atramentami pigmentowymi wymagają nieco dłuższego czasu schnięcia, w zależności od ilości nadrukowanego atramentu [gęstości nadruku]. Wydruki pigmentowe odporne są na działanie wody rozpryskowej.

ZASTOSOWANIE

- ▶ Do druku obrazów z fotograficzną dokładnością.

CHARAKTERYSTYKA

- ▶ fotopapier pokryty jest jednostronnie warstwą nano-porowatą
- ▶ może być zadrukowywany w drukarkach z wodnymi atramentami barwnikowymi lub pigmentowymi
- ▶ wydruki wykonane wodnymi atramentami pigmentowymi wymagają kilku minut na wysuszenie, w przypadku druku wodnymi atramentami barwnikowymi wydruki są pyłosuche po wyjściu z drukarki.
- ▶ zadrukowana warstwa odporna jest na intensywne działanie wody rozpryskowej
- ▶ papier zachowuje płaskość
- ▶ nadrukowane kolory są odporne na płowienie pod wpływem działania promieniowania UV [nie dotyczy to jednak bardzo długiego oddziaływania].
- ▶ papier charakteryzuje się wiernym odwzorowaniem barw
- ▶ Fotojet Pro Gloss = wysoki połysk
- ▶ Fotojet Pro Satin = jedwabisty półmat

SPECYFIKACJA

- ▶ Gramatura: 210 g/m² oraz 250 g/m² (tylko papier błyszczący)
- ▶ Grubość: 0,205 mm (210 g/m²) i 0,225 mm (250 g/m²)
- ▶ Warstwa przyjmująca atrament: mikro-porowata
- ▶ Rozdzielczość maksymalna: 5760 x 2880 dpi.
- ▶ Jasność wg ISO 2470: 92% (gloss), 94% (satin).
- ▶ Białość wg CIE 104 (obie odmiany papieru),
- ▶ Gładkość (20⁰-60⁰-85⁰): 15 – 38 - 90 (gloss), 4 – 23 – 50 (satin).
- ▶ Chropowatość mierzona urządzeniem Perthometer SP4: 0,70 (gloss), 1,33 (satin).
- ▶ Strona do nadruku: Gloss = strona błyszcząca
Satin = strona półmatowa

KOMPATYBILNOŚĆ

- ▶ do drukowania w większości przenośnych i szerokoformatowych drukarek (ploterów) atramentowych drukujących wodnymi atramentami barwnikowymi lub pigmentowymi

DRUKOWANIE

- ▶ Przy wkładaniu papieru do drukarki należy się stosować do instrukcji jej producenta oraz producenta papieru.

UŻYTKOWANIE

- ▶ Papier trzeba chronić przed wilgocią i odciskami palców.

SKŁADOWANIE

- ▶ Zaleca się składowanie opakowań z papierem w chłodnych i suchych pomieszczeniach.
- ▶ Jeśli opakowanie zostało otworzone, powinno być przechowywane w temperaturze od 15 do 25°C przy wilgotności względnej od 30 do 60%, lecz przez okres nie dłuższy, aniżeli 18 miesięcy od daty otwarcia. Po tym terminie jakość wydruków może ulec pogorszeniu.

DOSTĘPNOŚĆ

- ▶ małe opakowania zawierające 15 arkuszy w form. A4
- ▶ pudełka zawierające 50 arkuszy A4, A3 lub A3+ A2 lub US-Quart
- ▶ Nr katalogowe:
Fotojet Pro Gloss błyszczący 23708.210.xxxxx (210 g/m²) lub 23708.250.xxxxx (250 g/m²)
Fotojet Pro Satin półmatowy 23728.210.xxxxx

INNE PRODUKTY W MAŁYCH FORMATACH

- ▶ **Podłoża do druku atramentowego**
Papieru
Folie
Folie samoprzylepne
Inne folie i papiery ozdobne, także do transferu na tkaniny
- ▶ **Folie do drukarek laserowych**
Folie do drukarek kolorowych
Folie do drukarek czarno-białych
Folie przylepne do drukarek kolorowych i cz.-białych
Folie na papierze nośnym do transferu wydruków na tkaniny
- ▶ **Fotopap. do kolor. i cz.-białych drukarek i kopiarek laser.**
- ▶ **Folie do drukarek stało-atramentowych (solid ink-jet)**
- ▶ **Folie do kopiarek i drukarek laserowych**
Folie do kopiarek kolorowych
Folie samoprzylepne do kopiarek kolorowych
Folie do drukarek cz.-białych
Folie samoprzylepne do drukarek cz.-białych

*UWAGA: dodatkowe informacje nt. asortymentu mogą Państwo znaleźć na stronie <http://www.folex.com.pl> lub otrzymać telefonicznie w Przedstawicielstwie FOLEX'a w Warszawie,
tel. [022] 666-80-80 / 666-96-96, [0602] 238-113.*