



Arkusz techniczny produktu

02747.185.xxx00



FOTOJET SMWW

Fotopapier o powierzchni satynowanej do druku atramentowego do drukowania fotografii z kamer cyfrowych. Można również wykorzystać papier do druku zdjęć i grafik z zapisów na płytach CD, ze skanerów lub z Internetu. Powłoka papieru posiada właściwość pęcznienia, co umożliwi szybkie wysychanie, zwiększa odporność na działanie promieniowania UV i podwyższa stabilność nadrukowanych kolorów.

Charakterystyka

- Jest odpowiedni do drukarek atramentowych
- Szybko wysycha (pyłosuchość po ok. 10 min)
- Zapewnia wysoką rozdzielczość (4800 x 2400 dpi)
- Jasność wg. ISO 2470: 93%
- Białosc wg. CIE: 112

Wykończenie powierzchni

- Biała, satynowana (pół-błyszcząca)

Specyfikacja

Powłoka po stronie druku	Do druku atramentowego
Strona do nadruku	Biała, lekko chropowata
Strona przeciwna do nadruku	Gładka z lekkim połyskiem
Materiał podłoża	Papier na bazie PE
Format arkusza	A4
Gramatura	185 g/m ²
Grubość	0,190 mm
Zawartość opakowań	20 lub 50 A4 w opak.

Kompatybilność

- Papier jest dostosowany do drukowania w większości drukarek przenośnych takich firm, jak: HP, Canon, Epson, Apple, Digital, Lexmark, Olivetti, Xerox i in.



Drukowanie

- W celu właściwego wprowadzenia papieru do drukarki, należy uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu papieru.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców.

Składowanie

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25⁰C i wilgotności względnej 30-60%.
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.

Opakowania

- Formaty

Art.-Nr	Gramatura	Format	Ark./opak.
02747.185.52000	185	A4	20
02747.185.44100	185	A4	50