

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SZYBKO-SCHNĄCYCH FOTOPAPIERÓW INK-JET [FOTOJET INSTANT DRY]

Papier należy składować (zarówno otwarte, jak i zamknięte opakowania) w suchych [20 – 60% wilg. względnej] i chłodnych [15 – 30°C] pomieszczeniach. Przy dużych wahaniami warunków termicznych i wilgotnościowych, krawędzie arkuszy mogą się lekko podwijać – w takich przypadkach powinno się papier pozostawić na jakiś czas w pomieszczeniu, w którym będzie zadrukowywany.

Fotopapiery ink-jet pokryte są warstwą do nadruku umożliwiającą otrzymanie najwyższych rozdzielczości. Są dostosowane do większości drukarek atramentowych i gwarantują wysmienite rezultaty przy druku kolorowych fotografii i rysunków z CD-ROM'ów, kamer cyfrowych oraz otrzymanych w wyniku skanowania.

Papier należy chwytać za krawędzie arkuszy i tym samym chronić go przed odciskami palców.

Strona do druku jest błyszcząca. Trzeba także zwracać uwagę na wskazówki producenta drukarki i ewentualnie wprowadzać do niej pojedyncze arkusze papieru - zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi urządzenia.

Prosimy pamiętać o tym, aby nastawić drukarkę w taki sposób, by uzyskać planowane rezultaty. W większości drukarek najlepsze wyniki druku przynosi ustawienie na „papier foto”.

Przy użytkowaniu drukarek HP zaleca się redukcję ilości atramentu o jeden lub dwa stopnie. Umożliwia to uzyskanie wyższej jakości druku oraz oszczędność atramentu.

Jeśli otrzymane rezultaty są niezadowolające, wówczas należy pamiętać, że:

sterownik drukarki jest z zasady przystosowany do papieru zalecanego przez jej producenta.

Należy wówczas zastosować inne ustawienia, j.n. papier normalny lub papier powlekany o wyższej rozdzielczości i jakości druku.

W większości stosowanych drukarek otrzymuje się w ten sposób wydruki we wspaniałych kolorach.

