

Arkusz techniczny produktu

03508.310.3xx00



## FINE ART PAPER CONTOUR (role)

Papier o strukturze artystycznych papierów czerpanych. Jest przeznaczony do przenośnych i szerokoformatowych drukarek atramentowych drukujących wodnymi atramentami barwnikowymi (dye), pigmentowymi lub lateksowymi.

Wysokiej jakości Fine Art Paper (w 100% z włókna bawełnianego) pokryty specjalną warstwą przystosowującą do nadruku atramentowego. Przewidziany jest do drukowania w wysokiej rozdzielczości m. in. grafik artystycznych, tzw. giclée (wydruki w limitowanych, numerowanych nakładach), fotografii i in. Biała, matowa, lekko strukturyzowana powierzchnia nadaje drukom szczególnie wysokie notowania.

### Charakterystyka

- Produkt jest przystosowany do urządzeń z głowicami termicznymi lub piezoelektrycznymi
- Papier jest odpowiedni do atramentów pigmentowych, lateksowych lub barwnikowych (dye)
- Atramenty wchłaniają się natychmiast
- Schnie bardzo szybko
- Wydruki wykonane atramentami pigmentowymi są odporne na ścieranie na mokro oraz wytrzymałe na działanie światła
- Kolory i półtony są nasycone i wiernie odwzorowują oryginał
- Przy zastosowaniu atramentów pigmentowych uzyskuje się wyśmienitą odporność na starzenie się
- Fine Art Paper jest papierem bezkwasowym na bazie 100% celulozy

### Specyfikacja

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Powłoka po stronie do nadruku | Dostosowana do druku ink-jet            |
| Strona do drukowania          | Posiada minimalną lepkość (na wilgotno) |
| Materiał podłoża              | Papier ozdobny                          |
| Sposób pakowania              | Role                                    |
| Zawartość opakowania          | 1 rola                                  |
| Gramatura                     | 310 g/m <sup>2</sup>                    |
| Grubość                       | ok. 0,450 mm                            |

### Wykończenie powierzchni

Biały, głęboko matowy, powierzchnia lekko strukturyzowana

Arkusz techniczny produktu d.c. 03508.310.3xx00

### Kompatybilność

- Produkt jest odpowiedni do większości atramentowych drukarek szerokoformatowych (ploterów), także drukujących lateksem
- Papier nie jest przeznaczony do zadrukowywania atramentami wykonanymi na bazie olejów lub rozpuszczalników
- Prosimy o zwracanie uwagi na zalecenia zawarte w fabrycznej liście rekomendacyjnej na stronie <http://www.folex.ch>

### Drukowanie

- W celu właściwego wprowadzenia wyrobu do drukarki, trzeba uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu papieru.
- Papier powinien być zadrukowywany w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi 15-30°C oraz wilgotność wzgl. 30-70%.
- Zaleca się 24-godzinne dopasowanie papieru do warunków panujących w pomieszczeniu roboczym [klimatyzowanie].
- Nastawianie drukarki: papier ozdobny o wysokiej gramaturze, matowy papier powlekany, lub podobne.
- System obcinania papieru powinien być wyłączony (ochrona głowicy drukującej oraz noża).
- Drukować należy tylko po stronie pokrytej warstwą przystosowaną do nadruku.
- Papier jest przyklejony lekko klejącą się taśmą do rdzenia rolki. Prosimy zwrócić na to uwagę, ponieważ taśma ta może zablokować urządzenie drukujące.
- Obciążenie systemu podającego atrament: ok. 260 – 300%. Może się wahać odpowiednio do kalibracji RIP
- Produkt należy chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców.

### Składowanie

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%.
- W zamkniętych opakowaniach nie należy przechowywać wyrobu dłużej, niż przez 1 rok, po przekroczeniu tego terminu może wystąpić pogorszenie jakości wydruków.

Arkusz techniczny produktu d.c. 03508.310.3xx00**Opakowania**

- Rolki

| Art.-Nr         | Gramatura g/m <sup>2</sup> | Szerok. rolki w mm | Dług. roli w m |
|-----------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| 03508.310.33900 | 310                        | 431                | 15             |
| 03508.310.35800 | 310                        | 610                | 15             |
| 03508.310.38900 | 310                        | 914                | 15             |
| 03508.310.30400 | 310                        | 1067               | 15             |
| 03508.310.30900 | 310                        | 1118               | 15             |
| 03508.310.31900 | 310                        | 1270               | 15             |