



BG-64

Standardowa folia do wykonania przezroczy w monochromatycznych drukarkach laserowych

Specjalnie powlekana folia jest dostosowana do większości czarno-białych drukarek laserowych. Gładka strona folii zapewnia bezproblemowe przejście przez drukarkę, natomiast lekko szorstka strona przeciwna gwarantuje otrzymanie precyzyjnie ostrych krawędzi wydruku oraz wysmienite przywieranie tonera do powierzchni folii.

Charakterystyka

- Jest odpowiednia do czarno-białych drukarek laserowych
- Zapewnia bezproblemowe przejście przez drukarkę
- Zachowuje płaskość
- Jest odporna na działanie wysokich temperatur
- Charakteryzuje się doskonałym przywieraniem tonera

Wykończenie powierzchni

- Klarownie przezroczysta

Specyfikacja

Powłoka po stronie druku	Do drukarek monochromatycznych
Strona do nadruku	Lekko szorstka
Strona przeciwna	Błyszcząca, gładka
Materiał podłoża	Folia poliestrowa
Format arkusza	A4
Grubość folii bazowej	0,100 mm
Zawartość opakowań	50 A4

Kompatybilność

- Folia jest odpowiednia do większości drukarek monochromatycznych
- Prosimy o zwracanie uwagi na zalecenia zawarte w naszej liście rekomendacyjnej <http://www.folex.ch>

Drukowanie

- W celu właściwego wprowadzenia folii do drukarki, należy uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu folii.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców.

Arkusz techniczny produktu d.c. 29640.100.44100

Składowanie

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%.
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.
- W zamkniętych opakowaniach nie należy przechowywać folii dłużej, niż przez 1 rok. Po tym terminie może wystąpić pogorszenie jakości wydruków.

Opakowania

- Formaty

Art.-Nr	Grubość w mm	Format	Ark./opak.
29640.100.44100	0,100	A4	50