



## FOLEX DIGIPRINT-IG/SI

**Srebrna, metalizowana folia poliestrowa, jednostronnie przystosowana do drukowania w maszynach HP Indigo. Konfekcjonowana w rolach.**



Srebrna, o metalizowanej powierzchni folia poliestrowa pokryta warstwą umożliwiającą drukowanie w maszynach HP Indigo. Może być stosowana do wykonania plakatów reklamowych, dekoracji, szyldów, opakowań i wielu innych przeznaczeń. Folia jest trwała, stabilna wymiarowo, odporna na rozrywanie.

### Charakterystyka

- Świetne przywieranie barwników HP Indigo ElectroInk
- Proste składowanie bez ograniczeń czasowych
- Doskonała stabilność wymiarowa
- Oficjalnie polecana do stosowania przez HP Indigo Test Centers
- Wytrzymała na rozrywanie
- Powtarzalność wyników druku / kolorystyki
- Nieograniczona trwałość
- Do małych i wielkich nakładów
- Warstwa dostosowująca do nadruku barwnikami HP Indigo
- Wodoodporność

### Wykończenie powierzchni

- Powierzchnia w kolorze srebra

### Specyfikacja

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| • Powłoka po stronie do druku | Do płynnych tonerów HP Indigo. |
| • Strona do druku             | Matowa                         |
| • Strona przeciwna            | Błyszcząca                     |
| • Materiał podłoża            | Folia poliestrowa              |
| • Szerokość rolek             | 310 mm                         |
| • Długość rolek               | 500 m                          |
| • Grubości folii              | 0,100 mm                       |

Arkusz techniczny produktu – d.c. 06905.100.10330

**Kompatybilność**

- Folia nie jest przeznaczona do suchych tonerów stosowanych w maszynach Xeikon i Kodak (Nexpress)
- Folia jest przystosowana do maszyn HP Indigo i maszyn o podobnej konstrukcji

**Drukowanie**

- W pomieszczeniach maszyn zaleca się utrzymywanie temperatury w granicach 15-25<sup>0</sup>C oraz wilg. względnej powietrza 30-60%.
- Temperaturę i wilgotność folii należy dostosować do warunków w pomieszczeniach roboczych przez min. 24 godziny.
- Przed drukiem nie jest potrzebna wstępna obróbka folii.
- W celu właściwego wprowadzenia folii do maszyny należy stosować się do instrukcji producenta maszyny oraz wskazówek umieszczonych w opakowaniu folii.
- Produkt należy chronić przed pozostawianiem na nim odcisków palców.

**Składowanie**

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25<sup>0</sup>C i wilgotności względnej powietrza 30-60%.
- Składowanie w chłodnych i suchych pomieszczeniach.

**Opakowania**

- Rolki

Art.-Nr	Grubość w mm	Szerokość w mm	Długość w m
06905.100.10310	0,100	310	500