

DIGIPRINT- IG/SIK



Folia metalizowana, w kolorze srebrnym, jako podłoże do druku w cyfrowych maszynach offsetowych HP/Indigo, A.B.DICK.

Cyfrowy druk offsetowy na wytrzymałych podłożach, jakimi są powlekane folie poliestrowe Folex Digiprint-IG, stwarza doskonale możliwości różnorodnych zastosowań.

ZASTOSOWANIE

- Do wykonania trwałych, efektownych plakatów i reklam do ekspozycji w supermarketach, sklepach i innych miejscach sprzedaży.

CHARAKTERYSTYKA

- powierzchnia folii jest specjalnie przystosowana do druku farbami Electroink firmy Indigo [zawiesina z elektrycznie naładowanymi cząsteczkami barwnika o średnicy od 1 do 2 mikronów]
- folie są oficjalnie polecane przez Centra Informacji Technicznej f-my Indigo
- wyśmienite przyleganie farby
- wysoka stabilność wymiarowa
- nieograniczona trwałość
- odporność na działanie wody
- zalecane do małych i dużych nakładów
- nie wymagają specjalnej obróbki
- odporność na rozerwanie
- Digiprint-IG/SIK = srebrna folia

SPECYFIKACJA

- folia bazowa: gładki, metalizowany poliester
- warstwa uszlachetniająca: do płynnych farb (tonerów) HP/Indigo
- strona przednia: pokryta warstwą zwiększającą siłę przywierania płynnych tonerów HP/Indigo
- strona przeciwna: pokryta warstwą antystatyczną

ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH:

- zalecana do cyfrowych maszyn drukujących A.B.DICK Color Press, HP: Indigo Press, 6600 Digital Press, INDIGO/HP: E-Print+ / Turbostream / Ultrastream.
- w mniejszym stopniu zaleca się ją do druku cyfrowego z użyciem suchych tonerów

SKŁADOWANIE

- w suchych i chłodnych pomieszczeniach
- otwarte opakowania powinny być magazynowane w pomieszczeniach, gdzie wilgotność względna wynosi 30-60 % a temperatura od 15 do 25°C

DRUKOWANIE

- drukowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od 15 do 25°C oraz wilgotność wzgl. od 30 do 60%
- przed drukiem, przez ok. 24 godziny, temperatura folii powinna być dopasowana do temperatury pomieszczeń roboczych
- należy się stosować do instrukcji obsługi maszyny
- folie należy chronić przed odciskami palców.

DOSTĘPNOŚĆ

- Pudełka po 20, 100 lub 200 arkuszy
- Formaty: 320 x 450 mm lub 320 x 460 mm
- Numer katalogowy: Digiprint-IG/SIK 0,100 mm - 0690.5.xxx

INNE MATERIAŁY DO DRUKU CYFROWEGO

- Folie białe [opak]
- Folie klarownie przezroczyste
- Folia do przenoszenia wydruków na tkaniny
- Folia przezroczysta matowa
- Przezroczyste i białe folie przywierające elektrostatycznie
- Przezroczyste, białe lub srebrne folie samoprzylepne
- W celu uzyskania większej ilości informacji nt. materiałów do druku cyfrowego prosimy odwiedzić naszą internetową stronę fabryczną: <http://www.folex.ch/index.php?cat=104>