



DENSOTRANS HRP

Diazotypowa (wywoływana w parach amoniaku), klarownie przezroczysta folia do produkcji obwodów drukowanych.

Folia klarownie przezroczysta, kontrastowa, o wysokiej gęstości optycznej. Niska zawartość pigmentu. Pakowana z przekładkami papierowymi. Odporna na działanie rozpuszczalników. Zalecana do wykonania precyzyjnych fotomasek szablonów obwodów drukowanych.

Charakterystyka

- Kolor kopii bursztynowy
- Wizualna przepuszczalność światła – ca. 60%
- Wymaga klimatyzacji w pomieszczeniu roboczym co najmniej 18 godz.

Wykończenie powierzchni

- Klarownie przezroczysta

Specyfikacja

Folia nośna	Poliester
Format opakowań	Patrz tabela na końcu tekstu
Grubość folii bazowej	0,180 mm
Zawartość opakowań	50, 100 arkuszy, rolki

Obróbka/kopiowanie

- Folie są światłoczułe w zakresie ultrafioletu. Powinny być poddane obróbce w pomieszczeniach oświetlonych czystym, żółtym światłem. Bezpośrednie oświetlenie światłem słonecznym spowoduje w krótkim czasie zniszczenie warstwy światłoczułej.
- Produkt należy chronić przed pozostawianiem na nim odcisków palców.
- Prosimy posługiwać się załączoną instrukcją stosowania folii diazotypowych.

Składowanie

- Otworzone, nienaświetlone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-20°C i wilgotności względnej max. 60%, bez dostępu światła i par amoniaku.
- Folie naświetlone i wywołane / utwalone w parach amoniaku mogą być przechowywane w normalnych pomieszczeniach biurowych oraz archiwach, najlepiej płasko w zamkniętych szufladach.

Arkusz techniczny produktu d.c. 46547.180.8xxxx**Opakowania**

- Formaty

Art.-Nr	Grubość w mm	Format	Ark./opak.
46547.180.86001	0,180	24 x 30"	50
46547.180.85501	0,180	22 x 28"	50
46547.180.85003	0,180	20 x 26"	100
46547.180.85001	0,180	20 x 24"	100
46547.180.84501	0,180	18 x 24"	100
46547.180.84001	0,180	16 x 20"	100
46547.180.83301	0,180	13 x 19"	100

- Rolki

Art.-Nr	Grubość w mm	Szerok. w mm	Długość w m
46547.180.85013	0,180	500	0,650