



FOLANORM

Klarownie przezroczysta folia poliestrowa do montażu offsetowego lub nakładek na rysunki i mapy

Poliestrowa, klarownie przezroczysta, nieuszlachetniona powierzchniowo, folia przeznaczona do tradycyjnego, ręcznego montażu offsetowego lub do technik rysunków nakładkowych. Może być stosowana w produkcji opakowań do wykonania tzw. okienek

Charakterystyka

- Wodoodporność
- Doskonała stabilność wymiarowa
- Idealna płaskość
- Wytrzymała na rozrywanie
- Można na jej powierzchni (obustronnie) kreślić mazakami, tuszami do nienasiąkliwych podłoży, farbami kryjącymi i in.

Wykończenie powierzchni

- Klarownie przezroczysta, obustronnie nieuszlachetniona

Specyfikacja

- Materiał podłoża Folia poliestrowa
- Konfekcjonowana W arkuszach lub rolkach
- Grubość w mm 0.05, 0.075, 0.10, 0.13 i 0.18
- Konfekcjonowanie arkuszy 50 lub 100 arkuszy w opak.
- Konfekcjonowanie rolek 1 rolka w opak.

Składowanie

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25°C i wilgotności względnej powietrza 30-60%.

Opakowania

- Formaty

Art.-Nr	Grubość w mm	Format	Ilość w opak.
07003.050.99900	0,050	od A4 wzwyż	50 lub 100 ark.
07003.076.99900	0,076	od A4 wzwyż	50 lub 100 ark.
07003.100.99900	0,100	od A4 wzwyż	50 lub 100 ark.
07003.130.99900	0,130	od A4 wzwyż	50 lub 100 ark.
07003.180.99900	0,180	od A4 wzwyż	50 lub 100 ark.

Arkusz techniczny produktu

07003.xxx.xxxxx

- Rolki

Art.-Nr	Grubość w mm	Szerok. w cm	Długość
07003.050.xxxxx	0,050	102	Od 15 do 149 m
07003.050.xxxxx	0,050	127	Od 15 do 149 m
07003.076.xxxxx	0,076	93	Od 15 do 149 m
07003.076.xxxxx	0,076	102	Od 15 do 149 m
07003.076.xxxxx	0,076	127	Od 15 do 149 m
07003.100.xxxxx	0,100	93	Od 15 do 149 m
07003.100.xxxxx	0,100	102	Od 15 do 149 m
07003.100.xxxxx	0,100	127	Od 15 do 149 m
07003.130.xxxxx	0,130	93	Od 15 do 149 m
07003.130.xxxxx	0,130	112	Od 15 do 149 m
07003.130.xxxxx	0,130	127	Od 15 do 149 m
07003.180.xxxxx	0,180	93	Od 15 do 149 m
07003.180.xxxxx	0,180	102	Od 15 do 149 m
07003.180.xxxxx	0,180	125	Od 15 do 149 m