



*W sprawach ewentualnego zakupu prosimy się kontaktować z Importerami:  
DRUKSERVICE tel. (52) 320-18-18  
GRAFIKUS tel. (22) 594-09-03*

## FOLIE <ANTI-MARKING> DO DWUSTRONNEGO DRUKU OFFSETOWEGO

## **FOLIE ANTI-MARKING**

### **ZAPOBIEGAJĄCE ODKŁADANIU SIĘ FARBY I ZABRUDZENIOM PRZY DWUSTRONNYM DRUKU OFFSETOWYM**

Folie Anti-Marking prod. f-my FOLEX GmbH bazują na foliach poliestrowych i są pokryte specjalną trójwymiarową warstwą o modulowanej częstotliwości.

Na strukturyzowanej powierzchni charakteryzującej się minimalną tendencją do odkładania się farby, wyższe punkty folii powodują ograniczenie do minimum brudzenia farbą świeżo wydrukowanych arkuszy. Innymi słowy folia Anti-Marking może skutecznie zapobiegać zanieczyszczeniom farbą w cylindrze odwracającym i stabilizować jakość w procesie druku dwustronnego. Jeśli folia ulegnie jednak zabrudzeniu, może zostać wyczyszczona powszechnie stosowanymi środkami.

Im bardziej chropowata jest powierzchnia folii, tym mniejszy jest jej kontakt z powierzchnią zadrukowaną, a tym samym mniejsze ryzyko niepożądanego odkładania się farby.

W rzadkich przypadkach, gdy przy wykorzystaniu folii Anti-Marking 7  $\mu\text{m}$  występują problemy - wówczas zalecamy użycie folii o drobniejszej strukturze powierzchni (3,5  $\mu\text{m}$ ).

#### **■ Anti-Marking-Film SA**

Folex Folie Anti-Marking, samoprzylepne, są dostarczane w dwu odmianach:

o szorstkości 3,5  $\mu\text{m}$  (grubość 0,20 mm) i 7  $\mu\text{m}$  (grubość 0,25 mm).

Powierzchnia z klejem osłonięta jest papierem ochronnym.

#### **■ Anti-Marking-Film NA**

Folex Folie Anti-Marking, bez kleju, są dostarczane w dwu odmianach:

o szorstkości 3,5  $\mu\text{m}$  (grubość 0,20 mm) i 7  $\mu\text{m}$  (grubość 0,25 mm).

1.01.2012