

INSTRUKCJA STOSOWANIA

PRZYLEPNYCH FOLII POLIESTROWYCH FOLEX ADHESIVE - F (seria) DO MONOCHROMATYCZNYCH DRUKAREK LASEROWYCH I KSEROGRAFÓW

[Aby otrzymać optymalne rezultaty kopiowania należy się stosować do wskazówek podanych poniżej.](#)

RODZAJE FOLII:

Folia produkowana jest w trzech odmianach:

- klarownie przezroczystej, błyszczącej,
- białej, matowej [opak]
- przejrzystej, matowej.

ZASTOSOWANIE:

Do wykonania powtarzalnych elementów rysunków i tekstów, napisów informacyjnych, ogłoszeń itp.

CHARAKTERYSTYKA:

Grubość folii: 0,050 mm, warstwa kleju osłonięta jest zdejmowaną folią ochronną. Folia jest odporna na działanie złych warunków atmosferycznych oraz silnego promieniowania UV.

WYKONANIE KOPII:

1. Plik folii silnie wstrząsnąć.
2. Do kasety drukarki/kserokopiarki należy nakładać folię nie wyżej, aniżeli do wysokości wskazanej przez producenta urządzenia.
3. Ustawić stopień nasycenia i inne parametry zgodnie z instrukcją urządzenia.
4. Drukarkę ustawić na <gruby papier>, <etykiety>, <folie błyszczące> lub podobne oraz <wysoką rozdzielczość> i <najwyższą jakość>.
5. Uruchomić kopiowanie.
6. Po zdjęciu folii osłaniającej klej wykonana kopia gotowa jest do natychmiastowego użycia.
7. Folię ze skopiowanym rysunkiem umieścić w miejscu przeznaczonym do wklejenia.
8. Całość docisnąć walcem – montaż jest gotowy

